

## Obturbateur pour bouches d'égouts/canalisation.

- Pour obturer des canalisations avec un diamètre de 40 à 1500 mm
- L'obturbateur est gonflé et évite ainsi un égouttement de produits dangereux dans les canalisations
- L'obturbateur peut facilement être placé par une personne.
- Peut être utilisé pour des canalisations en PVC, acier et béton.

### Accessoires sur demande



Type	Pour canalisation		Pression d'utilisation en bar	Dim. de l'obturbateur		Poids en kg	Raccord pneumatique	Code
	Diam. min. mm	Diam. max. mm		Diam. mm	Longueur mm			
PL40/70	40	70	2.5	35	195	0,3	R 1/4"	60.5.01
PL70/150	70	150	2.5	68	335	0,6	R 1/4"	60.5.02
PL100/200	100	200	2.5	92	535	1,1	R 1/4"	60.5.03
PL150/300	150	300	2.5	142	575	1,9	R 1/4"	60.5.04
PL200/400	200	400	2.5	192	635	3,0	R 1/4"	60.5.05
PL300/525	300	525	2.5	272	675	6,0	R 1/4"	60.5.06
PL350/600	350	600	2.5	322	865	8,4	R 1/4"	60.5.07
PL375/750	375	750	2.5	342	1085	10,9	R 1/4"	60.5.08
PL500/800	500	800	2.5	472	1185	17,3	R 1/4"	60.5.09
PL500/1000	500	1000	1.5	472	1185	17,3	R 1/4"	60.5.10
PL600/1200	600	1200	1.0	560	1800	61,0	2 x R 1/4"	60.5.11
PL750/1500	750	1500	1.0	600	2300	65,0	2 x R 1/4"	60.5.12



## Obturbateur, type Pollu-plug.

L'obturbateur pollu-plug a été conçu pour rester en permanence dans les canalisations sans perturber l'écoulement naturel des eaux. Lors d'une pollution accidentelle, il suffit de déclencher le gonflage de l'obturbateur grâce à un système manuel ou à distance.

Réalisé en tissu enduit d'élastomère vulcanisé à chaud en autoclave, l'obturbateur épouse la partie supérieure de la canalisation grâce à son armature intégrée.

### Options :

L'unité de contrôle se trouve dans un coffret en Polyéthylène rouge (alimentation 1/4" G). Le gonflage de l'obturbateur est généralement effectué par une bouteille d'azote située dans le coffret.



*En brisant la vitre vous pouvez activer le système*



Type	Diam. de canalisation en mm	Largeur en mm	Longueur en mm	Pression en bar	Raccord	Code
PPL-100	100	150	450	1,2	1/4"	60.5.20
PPL-150	150	230	550	1,2	1/4"	60.5.21
PPL-200	200	300	550	1,2	1/4"	60.5.22
PPL-250	250	380	600	1,2	1/4"	60.5.23
PPL-300	300	450	700	1,2	1/4"	60.5.24
PPL-400	400	600	800	1,2	1/4"	60.5.25
PPL-500	500	750	1000	1,2	1/4"	60.5.26
PPL-600	600	900	1200	1	1/4"	60.5.27
PPL-700	700	1050	1400	0,8	3/4"	60.5.28
PPL-800	800	1200	1600	0,6	3/4"	60.5.29
PPL-1000	1000	1550	2050	0,4	3/4"	60.5.30
Options						
Polluplug unité de contrôle						60.5.31



*Grâce à sa forme le pollu-plug peut facilement être positionné dans la canalisation.*