



Barrières avec contre poids et poteau d'appui

Barrière

Poteau principal et poteau d'appui: structure en acier 70 x 70 mm, tube carré avec platine à cheville, galvanisé à chaud et revêtement par poudre rouge.

Poutre: tube épais d'aluminium Ø 80 mm avec contrepoids et bandes réfléchissantes blanches/rouges

Verrouillage: sur le poteau d'appui blocage de la barrière en position ouverte par goujon sur le poteau principal

Largeur totale: largeur libre + env. 1000 mm,
Hauteur: dépassement du sol env. 950 mm



pour cadenas

largeur libre	kg	Réf.
3000 mm	50	411.30VPB
4000 mm	70	411.40VPB
5000 mm	90	411.50VPB
6000 mm	110	411.60VPB
7000 mm	125	411.70VPB

avec blocage triangulaire selon DIN 3223

Réf.
411.30FPB
411.40FPB
411.50FPB
411.60FPB
411.70FPB

avec serrure profilée à pistons

Réf.
411.30ZPB
411.40ZPB
411.50ZPB
411.60ZPB
411.70ZPB

Supplément:

Poteau principal et poteau d'appui à bétonner
Renforcement par contrainte de câble

Réduction de prix : version galvanisée à chaud uniquement



Dimensions intermédiaires sur demande.

