

## Armoire ignifuge pour fûts

### EVBK, Armoire pour fûts avec résistance de 90 minutes.

- Armoire ignifuge pour le stockage intérieur de 2 fûts de 200 L.
- L'ensemble de la construction comporte la certification par un laboratoire d'essai des matériaux selon la norme EN 14470-1 (Type 90) avec une résistance au feu > 90 minutes
- Homologation GS Isolation thermique selon DIN 4102
- Parois extérieures en tôle d'acier revêtue de peinture époxy RAL 7035 gris clair, portes RAL 1007 jaune
- Parois intérieures en panneaux laminés HPL – RAL 7035
- Bac de rétention avec certificat TÜV Nord en tôle d'acier de 3 mm S 235 JR G2
- Un thermo fusible déclenche la fermeture automatique des portes quand la température atteint 50°C ainsi que des orifices d'aération à 70°C (+/- 10°C)
- Manchons de raccordement de ventilation DN75
- Utilisation sans ventilation technique autorisé selon TRbF 20-L
- Élément pour mise à la terre selon BGR 132
- Symboles normalisés selon EN 14470-1 / TRbF 20 – L / ISO 3864
- Portes avec serrure à cylindre
- Largeur d'ouverture des portes 1360mm – pour manipulation aisée du bac de rétention
- Ouverture d'urgence de l'intérieur

### Types et caractéristiques

#### Type 1550-CW/EW:

- Pour le stockage à la verticale de 2 fûts de 200L
- Volume de rétention de 220 L
- Type 1550-CW : modèle avec bac de rétention avec pieds (manutention avec chariot)
- Type 1550-EW : modèle avec bac de rétention sans pieds

#### Type 1550-KG-GR:

- Bac de rétention de 80 L
- Pourvu de rayonnage avec 4 étagères complètement galvanisées
- Capacité des étagères à caillebotis 200 kg (charge répartie)
- Étagères réglables en hauteur tous les 25 mm



EN  
14470-1



Description	Dimensions ext. (LaxPxH) en mm	Dimensions int. (LaxPxH) en mm	Rétention (L)	Poids (Kg)	Code
<b>1550-CW</b>	1550 x 1025 x 2200	1450 x 870 x 1645	220	1030	<b>51.9.2.01</b>
<b>1550-EW</b>	1550 x 1025 x 2200	1450 x 870 x 1754	220	1030	<b>51.9.2.02</b>
<b>1550-KGGR</b>	1550 x 1025 x 2200	1450 x 870 x 1955	80	1000	<b>51.9.2.03</b>
<b>1550-LB</b>	Étagère pour le 1550-EW/CW - charge 75 kg				<b>51.9.2.04</b>
<b>1550-RLB</b>	Étagère suppl. pour le 1550-KGGR - charge 200kg				<b>51.9.2.05</b>
<b>1550-INZ</b>	Lining en PE pour bac de rétention pour stockage de produits corrosifs (1550-EW/CW)				<b>51.9.2.06</b>