

Barrières de rétention des eaux d'extinction incendie

Obturbateurs pour bouches d'égouts/canalisation.




Obturbateurs pour bouches d'égouts/canalisation.

Pour obturer des canalisations ou égout de diamètre 40 à 1500 mm

- Pour obturer des canalisations avec un diamètre de 40 à 1500 mm
- L'obturbateur est gonflé et évite ainsi un égouttement de produits dangereux dans les canalisations
- L'obturbateur peut facilement être placé par une personne.
- Peut être utilisé pour des canalisations en PVC, acier et béton.
Différentes options disponibles



Obturbateur



Pompe



Détendeur



Tuyau

Type	Diam. canalisation		Pression nécessaire en bar	Dim. de l'obturbateur		Poids en kg	Raccord pneumatique	Code
	Min. mm	Max. mm		Diam. mm	Longueur mm			
PL40/70	40	70	2,5	35	195	0,3	R 1/4"	60.5.01
PL70/150	70	150	2,5	68	335	0,6	R 1/4"	60.5.02
PL100/200	100	200	2,5	92	535	1,1	R 1/4"	60.5.03
PL150/300	150	300	2,5	142	575	1,9	R 1/4"	60.5.04
PL200/400	200	400	2,5	192	635	3,0	R 1/4"	60.5.05
PL300/525	300	525	2,5	272	675	6,0	R 1/4"	60.5.06
PL350/600	350	600	2,5	322	865	8,4	R 1/4"	60.5.07
PL375/750	375	750	2,5	342	1085	10,9	R 1/4"	60.5.08
PL500/800	500	800	2,5	472	1185	17,3	R 1/4"	60.5.09
PL500/1000	500	1000	1,5	472	1185	17,3	R 1/4"	60.5.10
PL600/1200	600	1200	1,0	560	1800	61,0	2 x R 1/4"	60.5.11
PL750/1500	750	1500	1,0	600	2300	65,0	2 x R 1/4"	60.5.12

Options

Pomp à pied avec flexible : pour gonfler l'obturbateur là ou il n'y a pas de pneumatique disponible - pour obturbateur jusqu'au PL150/300	60.5.46
Régulateur avec manomètre-valve - 2,5 bar	60.5.42
Régulateur avec manomètre-valve - 1,5 bar	60.5.43
Régulateur avec manomètre-valve - 1,0 bar	60.5.44
Flexible de 10 metres - bleu	60.5.40

Obturbateurs pour bouches d'égouts/canalisation.

Obturbateur, type Pollu-plug.

Le Pollu-Plug est conçu pour être placé dans un égout ou canalisation en permanence sans interrompre le bon fonctionnement de cette canalisation

Le Pollu-plug se place dans la partie supérieure du tuyau où grâce à un élément métallique elle se coince et reste sur place"

En cas d'une fuite cet obturbateur peut être activé de distance afin de fermer la canalisation bloquer la canalisation.



Type	Pour canalisation avec diamètre	Dimensions non gonflé (LxLa)		Pression	Raccord	Code
		mm	mm			
PPL-100	100	150	450	1,2	1/4"	60.5.20
PPL-150	150	230	550	1,2	1/4"	60.5.21
PPL-200	200	300	550	1,2	1/4"	60.5.22
PPL-250	250	380	600	1,2	1/4"	60.5.23
PPL-300	300	450	700	1,2	1/4"	60.5.24
PPL-400	400	600	800	1,2	1/4"	60.5.25
PPL-500	500	750	1000	1,2	1/4"	60.5.26
PPL-600	600	900	1200	1	1/4"	60.5.27
PPL-700	700	1050	1400	0,8	3/4"	60.5.28
PPL-800	800	1200	1600	0,6	3/4"	60.5.29
PPL-1000	1000	1550	2050	0,4	3/4"	60.5.30

Accessoires

Unité de gestion (bouteille de gaz non inclus) pour activer le pollu-plug

60.5.31



Options :

L'unité de contrôle se trouve dans un coffret en acier laqué rouge

Le gonflage de l'obturbateur est généralement effectué par une bouteille d'azote située dans le coffret.

