

Poteaux de dissuasion en tube d'acier, Ø 42 mm Piquet à enfoncer profilé en T, 40 mm



Pour le domaine privé et
comme alternative légère
de la gamme des poteaux de
dissuasion.

Poteaux de dissuasion

Tube d'acier Ø 42 x 2,5 mm
avec capuchon plastique
dépassement du sol de 900 mm

		env. kg	réf.
 4042B/2	Fixe, à bétonner Avec ancrage au sol Longueur totale : 1300 mm		
	galvanisé à chaud sans anneau	2,3	4042
	avec 2 anneaux	2,5	4042/2
	galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges sans anneau	2,3	4042B
 4042PB/2	Fixe, à cheviller avec platine 60 x 120 mm avec deux perforations de fixation		
	galvanisé à chaud sans anneau	2	4042P
	avec 2 anneaux	2	4042P/2
	galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges sans anneau	2	4042PB
 4042E/2	Fixe, à enfoncer avec pointe à enfoncer longueur totale : 1300 mm		
	galvanisé à chaud sans anneau	2,5	4042E
	avec 2 anneaux	2,5	4042E/2
	galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges sans anneau	2,5	4042EB
 4044	Piquet à enfoncer Profilé en T 40 mm, avec pointe longueur totale : 1200 mm		
	galvanisé à chaud	3,5	4043
	Piquet à enfoncer pour panneaux de signalisation de parkings, avec tôle support panneau 110 x 520 mm		
	galvanisé à chaud	4	4044



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, Ø 60 mm

Ce poteau de dissuasion ou poteau à chaîne peut être utilisé comme délimitation de zones piétonnières, parkings, voies de circulation, zones de sécurité, etc.

Poteau de dissuasion

Tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du sol de 900 mm



460B/2

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol
longueur totale : 1300 mm

galvanisé à chaud
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

env. kg

réf.

5 460
5 460/1
5 460/2

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

5 460B
5 460B/1
5 460B/2



460PB

Fixe, à cheviller

avec platine, 100 x 150 mm

galvanisé à chaud
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

5 460P
5 460P/1
5 460P/2

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

5 460PB
5 460PB/1
5 460PB/2



4061B

Poteau de guidage pompiers fixe, à bétonner

avec ancrage au sol
longueur totale: 900 mm

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec tête noire d'env. 100 mm

3,5 4061B



Aussi livrable dans d'autres longueurs.



Poteau de dissuasion

Tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du sol de 900 mm



460HB



460VB



460UVB

env. kg réf.

Extractable, sans verrou

avec manchon type 460.10, enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud sans anneau	7	460H
avec 1 anneau	7	460H/1
avec 2 anneaux	7	460H/2
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges sans anneau	7	460HB
avec 1 anneau	7	460HB/1
avec 2 anneaux	7	460HB/2

Extractable, avec cadenas

à verrouillage, avec manchon type 460.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud sans anneau	7,5	460V
avec 1 anneau	7,5	460V/1
avec 2 anneaux	7,5	460V/2
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges sans anneau	7,5	460VB
avec 1 anneau	7,5	460VB/1
avec 2 anneaux	7,5	460VB/2

Rabattable, avec cadenas

verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	5	460UV
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	5	460UVB

à bétonner

avec manchon type 470.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud	7	460UVH
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	7	460UVHB





Poteaux de dissuasion en tube d'acier, Ø 60 mm

Poteau de dissuasion

Tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du sol 900 mm



460FB

env. kg réf.

Extractable, avec blocage triangulaire
selon DIN 3223, verrouillage automatique
avec manchon type 460.40 enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud sans anneau	7	460F
avec 1 anneau	7	460F/1
avec 2 anneaux	7	460F/2
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges sans anneau	7	460FB
avec 1 anneau	7	460FB/1
avec 2 anneaux	7	460FB/2



Le blocage robuste et le maniement aisé assurent une ouverture rapide de la serrure.



460ZB

Extractable, avec serrure profilée à pistons
trois clés, verrouillage automatique,
avec manchon type 460.40 enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud	7	460Z
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	7	460ZB

manchon séparé	1,5	460.40
capuchon à clipsage par ressort	1	460.21
clef triangulaire selon DIN 3223	0,2	470.50
clef triangulaire universelle selon DIN 3223, sert également à l'enlèvement du capuchon	0,4	470.40



Pour d'autres accessoires, voir également page 30-34



Poteau de dissuasion

Tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du sol 900 mm



460FUB

Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

env. kg

réf.

6,5

460FU

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,5

460FUB

à bétonner

avec manchon type 470.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

8,5

460FUH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

8,5

460FUHB



**Poteaux aussi livrables avec anneaux – compléter la réf.
par /1 ou /2 pour 1 ou 2 anneaux. Voir page 31.**



460UZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

6,5

460UZ

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,5

460UZB

à bétonner

avec manchon type 470.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

8,5

460UZH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

8,5

460UZHB



**Les poteaux peuvent également être livrés avec système de verrouillage simultané ou
en tant qu'installation de fermeture. Autres coloris sur demande, voir page 30-34.**



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, Ø 76 mm

Poteaux de dissuasion

Tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm
avec capuchon en acier soudé,
dépassement du sol de 900 mm



476B



476PB



4076PB



476FB

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol
longueur totale : 1400 mm

galvanisé à chaud
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

env. kg réf.

8 476
8 476/1
8 476/2

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

8 476B
8 476B/1
8 476B/2

Fixe, à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

7 476P
7 476P/1
7 476P/2

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

7 476PB
7 476PB/1
7 476PB/2

Fixe, inclinable de tous côtés jusqu'à 30°

avec platine 100 x 150 mm
à cheviller ou à fixer sur un manchon Réf. 470.60

galvanisé à chaud

7,5 4076P

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,5 4076PB

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique
avec manchon type 476.40
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

12 476F

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

12 476FB

Tous les poteaux sont également livrables en blanc seulement. Autres coloris sur demande.
Poteaux aussi livrables avec anneaux – compléter la réf. par /1 ou /2 pour un ou deux anneaux (voir page 30-34).





Poteaux de dissuasion

Tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm
avec capuchon en acier rechargé par soudure
dépassement du sol 900mm

env. kg réf.



476FUB

Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

7 476FU

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7 476FUB

à bétonner

avec manchon type 470.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

9,5 476FUH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9,5 476FUHB



Poteau de dissuasion livrable avec anneaux – compléter la réf. par /1 ou /2 pour un ou deux anneaux (voir page 31).



476UZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

7,5 476UZ

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,5 476UZB

à bétonner

avec manchon type 470.60
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

9,5 476UZH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9,75 476UZH B



476ZB

Extractable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique,
avec manchon type 476.40 longueur env. 400 mm

galvanisé à chaud

12 476Z

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

12,5 476ZB



Les poteaux peuvent également être livrés en version verrouillage simultané ou en tant qu'installation de fermeture. Autres coloris sur demande (voir page 30-34).



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, Ø 89 mm, 102 mm, 108 mm

Poteaux de dissuasion

Tube d'acier Ø 89 (Ø 102, Ø 108) x 2,6 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du col 900 mm



489B



491B



493FB

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol
longueur totale env. 1300 mm

		Diamètre en mm	Ø 89	Ø 102	Ø 108
galvanisé à chaud	env. kg		7,5	10	11
	réf.		489	491	493
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges	env. kg		7,5	10	11
	réf.		489B	491B	493B

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,
avec manchon type 470.10,
enfoncement env 500 mm

		Diamètre en mm	Ø 89	Ø 102	Ø 108
galvanisé à chaud	env. kg		13	13,5	14
	réf.		489F	491F	493F
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges	env. kg		13	13,5	14
	réf.		489FB	491FB	493FB





Ces potelet lourds sont utilisables comme protection anti-choc, tout particulièrement devant les entrées et sorties de voitures, halls, stations service, etc. Egalement pour sécuriser des dépassements de toit ou en tant que potelet de guidage devant des rampes, portails, etc.

Potelet en tube d'acier

Tube d'acier Ø 152 x 3,2 mm (Ø 193 x 3,6 mm) avec capuchon en acier soudé



Potelet en tube d'acier Ø 152 mm

		fixe, à bétonner			à cheiller avec platine 220 x 220 mm
		1200	1500	2000	1000
galvanisé à chaud	longueur totale en mm	1200	1500	2000	1000
	env. kg réf.	15 40150	17 40151	23 40152	14 40153
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges	longueur totale en mm	1200	1500	2000	1000
	env. kg réf.	15 40150B	17 40151B	23 40152B	14 40153B

Potelet en tube d'acier Ø 193 mm

		fixe, à bétonner			à cheiller avec platine 360 x 360 mm
		1200	1500	2000	1000
galvanisé à chaud	longueur totale en mm	1200	1500	2000	1000
	env. kg réf.	25 40190	28 40191	40 40192	25 40193
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec bandes réfléchissantes rouges	longueur totale en mm	1200	1500	2000	1000
	env. kg réf.	25 40190B	28 40191B	40 40192B	25 40193B



Aussi livrables en jaune/noir. Autres longueurs sur demande (voir page 30-34). Les potelets sont fabriqués sur commande. Ni annulation, ni reprise.