



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, 70 x 70 mm

Un poteau très robuste de délimitation, utilisable dans tous les domaines, idéal aussi comme poteau de dissuasion avec chaîne.

Poteaux de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm
avec capuchon en acier soudé
dépassement du sol de 900 mm



470B

Fixe, à bétonner
avec ancrage au sol
longueur totale : 1300 mm

	env. kg	réf.
galvanisé à chaud		
sans anneau	7	470
avec 1 anneau	7	470/1
avec 2 anneaux	7	470/2
galvanisé à chaud et revêtu blanc		
avec trois bandes réfléchissantes rouges		
sans anneau	7	470B
avec 1 anneau	7	470B/1
avec 2 anneaux	7	470B/2



470PB

Fixe, à cheviller
avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud		
sans anneau	6	470P
avec 1 anneau	6	470P/1
avec 2 anneaux	6	470P/2
galvanisé à chaud et revêtu blanc		
avec trois bandes réfléchissantes rouges		
sans anneau	6	470PB
avec 1 anneau	6	470PB/1
mit avec 2 anneaux	6	470PB/2




Autres longueurs et autres coloris sur demande (voir page 30-34).



Ce poteau est idéal pour le dissuasion de places, d'entrées et de sorties de voitures, de voieries, de zones piétonnières, etc. Grâce au blocage triangulaire selon DIN 3223, très robuste et sans entretien, ce poteau restera toujours facile à manipuler, sans forcer, même après de nombreuses années. Tous les poteaux sont galvanisés à chaud, ce qui augmente encore leur longévité.

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm
avec capuchon en acier
soudé dépassement du sol de 900 mm



470FB

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique
avec manchon type 470.10 longueur env. 500 mm

galvanisé à chaud
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

env. kg réf.


12 470F
12 470F/1
12 470F/2

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges
sans anneau
avec 1 anneau
avec 2 anneaux

12 470FB
12 470FB/1
12 470FB/2



Pour tous les poteaux extractable, veiller à un drainage (remblai en graviers) suffisant.
Ne pas les installer dans de l'eau stagnante !



Manchon séparé

pour le stockage sûr du poteaux enlevé

3 470.10

Capuchon

avec cliquetage à ressort du manchon

1,2 470.21

Clef triangulaire

selon DIN 3223

0,2 470.50

Clef universelle selon DIN 3223
aussi pour l'ouverture du capuchon

0,4 470.40



Autres accessoires, voir page 30-34



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, 70 x 70 mm

Un poteau facile à gérer au quotidien.
Platine à charnière pleine avec protection anticorrosion (galvanisé à chaud)
Avec axes solides et fixation robuste résistante à la rupture.

La fermeture à ressort à lame, sans entretien, peut être ouverte rapidement et facilement avec une clef triangulaire DIN, et ce, à tout moment.

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm avec capuchon en acier soudé.
Hauteur de dépassement du sol de 900 mm



470FUB

Rabattable, avec blocage triangulaire
selon DIN 3223, avec ressort à lame qui se verrouille et se déverrouille automatiquement

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

env. kg

réf.

9

470FU

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9

470FUB

à bétonner

avec manchon type 470.60 enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

11

470FUH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

11

470FUHB

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm
Hauteur hors sol 900 mm



470 FUKHB

Rabattable, avec blocage triangulaire,
avec mécanisme de soulèvement et
de rabattement selon DIN 3223, manchon inclus

**Par l'enfoncement du poteau rabattable
dans le manchon, on obtient une plus grande
sécurité.**

à bétonner

galvanisé à chaud

11

470FUKH

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

11

470FUKHB



Un poteau très stable,
non seulement pour le
domaine privé.

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm avec capuchon
en acier soudé. Hauteur de dépassement
du sol de 900 mm



470UZH



470ZB

	env. kg	réf.
Rabattable, avec serrure profilée à pistons		
trois clefs, verrouillage automatique		
à cheviller		
avec platine 100 x 150 mm		
galvanisé à chaud	9	470UZ
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9	470UZH
à bétonner		
avec manchon type 470.60, enfoncement env. 400 mm		
galvanisé à chaud	11	470UZH
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11,5	470UZH
Extractable, avec serrure profilée à pistons		
trois clefs, verrouillage automatique, avec manchon type 470.10, enfoncement env. 500 mm		
galvanisé à chaud	12	470Z
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	12	470ZB



Une serrure profilée à pistons commande et déverrouille le mécanisme robuste du poteau
(produit de marque allemande).

Les poteaux peuvent également être livrés avec verrouillage simultané ou comme installation
de fermeture (voir page 31)

Si l'accès doit être garanti en permanence aux voitures de pompiers et de premiers secours, ces poteaux
peuvent être équipés d'un blocage triangulaire additionnel selon DIN 3223 (voir page 17).



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, 70 x 70 mm

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm avec capuchon
en acier rechargé par soudure.
Hauteur de dépassement du sol 900 mm



470UDB

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, en haut à l'intérieur,
avec verrouillage automatique, avec manchon
type 470.10, enfoncement env. 500 mm

	env. kg	réf.
galvanisé à chaud	12,5	470D
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	12,5	470DB

Rabattable avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, en haut à l'intérieur,
avec verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	9	470UD
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9	470UDB

à bétonner avec manchon type 470.60,
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud	11	470UDH
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11	470UDHB



470UVB

Rabattable, pour cadenas

verrouillable, verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	9	470UV
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9	470UVB

à bétonner avec manchon type 470.60,
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud	11	470UVH
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11	470UVHB




Un poteau de dissuasion rabattable pour cadenas qui peut également être verrouillé et déverrouillé sans clef, voire sans serrure. Autres coloris, voir page 34.



Ces poteaux de dissuasion peuvent être ouverts avec une clef profilée à pompe ou avec une clef triangulaire suivant DIN. Ceci permet un accès permanent aux pompiers et aux premiers secours.

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm avec capuchon
en acier rechargé par soudure.
Hauteur de dépassement du sol 900 mm



470FUZB

env. kg réf.

Extractable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs et **blocage triangulaire** selon DIN 3223
verrouillage automatique, avec manchon type 470.10
enfoncement env. 500 mm

galvanisé à chaud	12	470FZ
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	12	470FZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs et **blocage triangulaire** selon DIN 3223,
verrouillage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	9	470FUZ
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9	470FUZB

à bétonner avec manchon type 470.60,
enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud	11	470FUZH
galvanisé à chaud et revêtu blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11	470FUZHB



En fonction de la situation, les poteaux rabattables peuvent être également conçus pour être extractables.

Rabattable et extractable

avec manchon type 470.10, enfoncement env. 500 mm

galvanisé à chaud		
serrure triangulaire	12	4701FUH
serrure profilée à pistons	12	4701UZH
serrure triangulaire		
et serrure profilée à pistons	12	4701FUZH
galvanisé à chaud et revêtu blanc		
avec trois bandes réfléchissantes rouges		
serrure triangulaire	12	4701FUHB
serrure profilée à pistons	12	4701UZHB
serrure triangulaire		
et serrure profilée à pistons	12	4701FUZHB



4701FUZHB



Tous les poteaux rabattables de notre conception peuvent également être conçus pour être extractable. La clef universelle Réf. 470.40 est nécessaire dans les deux cas. (à commander en même temps).



Poteaux de dissuasion en tube d'acier, 70 x 70 mm avec blocage triangulaire 8 mm

Poteaux de dissuasion avec serrure triangulaire 8 mm comme alternative intéressante à la serrure profilée à pistons ou au blocage triangulaire traditionnel selon DIN 3223. Le poteau peut être déverrouillé facilement avec une petite clef triangulaire de 8mm, très maniable, qui trouve facilement sa place dans la poche du pantalon ou sur le trousseau de clefs.

8 mm triangulaire

Poteau de dissuasion

tube carré 70 x 70 mm
dépassement du sol de 900 mm



470UNB



470NB

Rabattable, avec serrure triangulaire 8 mm

verrouillage automatique et adapté à une clef triangulaire de 8 mm type 4039

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

9

470UN

galvanisé à chaud et revêtu blanc

avec trois bandes réfléchissantes rouges

9

470UNB

à bétonner avec manchon type 470.60, enfoncement env. 400 mm

galvanisé à chaud

11

470UNH

galvanisé à chaud et revêtu blanc

avec trois bandes réfléchissantes rouges

11,5

470UNHB

Extractable, avec serrure triangulaire 8mm

verrouillage automatique et adapté à une clef triangulaire de 8 mm type 4039, avec manchon type 470.60, enfoncement env. 500 mm

galvanisé à chaud

12

470N

galvanisé à chaud et revêtu blanc

avec trois bandes réfléchissantes rouges

12

470NB

Poteau de dissuasion

Tube carré 70 x 70 mm,
Hauteur de dépassement du sol de 500 mm



4715UZH

Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique

à cheviller avec platine 100 x 150 mm

ou pour fixation sur le manchon réf. 470.60

galvanisé à chaud

6,0

4715FU

galvanisé à chaud et revêtu blanc

avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,0

4715FUB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique

à cheviller avec platine 100 x 150 mm

ou pour fixation sur le manchon réf. 470.60

galvanisé à chaud

6,0

4715UZ

galvanisé à chaud et revêtu blanc

avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,0

4715UZH

Poteaux de dissuasion en tube d'acier carré, 100 x 100 mm et complètement escamotables en tube d'acier, 70 x 70 mm



Un poteau de dissuasion robuste pour des utilisations particulières

Poteau de dissuasion

tube carré 100 x 100 mm
avec capuchon en acier
soudé dépassement du sol de 950 mm



40100B

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol
longueur totale : 1250 mm

galvanisé à chaud

env. kg

réf.

13

40100

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

13

40100B

Fixe, à cheviller

platine 220 x 220 mm

galvanisé à chaud

11

40100P

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

11

40100PB

Extractable, avec serrure triangulaire

selon DIN 3223
avec verrouillage automatique, avec manchon
type 470.10, enfoncement env. 500 mm

galvanisé à chaud

16

40100F

galvanisé à chaud et revêtu blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

16,5

40100FB

Poteau de dissuasion

tube carré 70 x 70 mm
dépassement du sol de 900 mm



470ZL

Complètement escamotable, avec serrure triangulaire

suivant DIN 3223, manchon 80 x 80 x 3 mm,
longueur env. 1100 mm

galvanisé à chaud,
avec bandes réfléchissantes blanches/rouges

16,5

470DL

Complètement escamotable, avec serrure profilée à pompe

avec manchon 80 x 80 x 3 mm,
longueur env. 1100 mm

galvanisé à chaud,
avec bandes réfléchissantes blanches/rouges

16,5

470ZL



Comme pour tous les poteaux mobiles, ce modèle nécessite également un drainage suffisant (remblai en graviers). Toute pénétration éventuelle de saletés doit être retirée immédiatement. Ne pas l'installer dans de l'eau stagnante !

