



# Poteaux de dissuasion en acier inox



**Poteaux de dissuasion en acier inox**



4062P



4072

Ø 60 mm  
poli

Ø 76 mm  
poli

env. kg    réf.

env. kg    réf.

**Fixe, à bétonner**

dépassement du sol env. 900 mm  
longueur totale: 1200 mm

3,5    4062

5,0    4072

**Fixe, à cheviller**

avec platine Ø 150 mm

4,0    4062P

5,5    4072P

**Extractable, avec blocage triangulaire**

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud  
enfoncement env. 400 mm

7,0    4062F

10,0    4072F

**Extractable, avec serrure profilée à pompe**

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud

7,0    4062Z

10,0    4072Z

**Rabattable, avec blocage triangulaire**

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à cheviller**, avec platine 100 x 150 mm  
galvanisé à chaud

6,0    4072FU

**Rabattable, avec blocage triangulaire**

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

8,5    4072FUH

**Rabattable, avec serrure profilée à pistons**

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec platine galvanisée à chaud 100 x 150 mm,  
**à cheviller**

6,5    4072UZ

**Rabattable, avec serrure profilée à pompe**

trois clefs, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

9,0    4072UZH

réf.

**Accessoires**

**Anneaux pour chaînes, compléter la Réf. par /1 ou /2**  
Supplément par anneau

**Chaîne de barrage en acier inox Ø 5 mm**    430.55

**Éléments d'assemblage**    430.56

**Chaînes avec fermeture à vis**    430.57



Autres dimensions et exécution sur demande. Les poteaux en acier inox sont fabriqués sur commande.  
Ni annulation, ni reprise



**Poteaux de dissuasion en acier inox**



40103P



4070FU

Ø 102 mm  
poli

70x70 mm  
grenailé aux billes de verre

	env. kg	réf.	env. kg	réf.
<b>Fixe, à bétonner</b> dépassement du sol env. 900 mm longueur totale: 1200 mm	6,0	40103	6,0	4070
<b>Fixe, à cheviller</b> avec platine	6,0	40103P	6,0	4070P
<b>Extractable, avec blocage triangulaire</b> selon DIN 3223, verrouillage automatique, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10 enfoncement env. 500 mm	12,0	40103F	12,0	4070F
<b>Extractable, avec serrure profilée à pistons</b> trois clefs, verrouillage automatique, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10 enfoncement env. 500 mm			12,0	4070Z
<b>Rabattable, avec blocage triangulaire</b> selon DIN 3223, verrouillage automatique, <b>à cheviller</b> , avec platine 100 x 150 mm galvanisé à chaud			7,0	4070FU
<b>Rabattable, avec blocage triangulaire</b> selon DIN 3223, verrouillage automatique, <b>à bétonner</b> , avec manchon galvanisé à chaud type 470.60, enfoncement env. 400 mm			9,5	4070FUH
<b>Rabattable, avec serrure profilée à pistons</b> trois clefs, verrouillage automatique, avec platine galvanisée à chaud 100 x 150 mm, <b>à cheviller</b>			7,5	4070UZ
<b>Rabattable, avec serrure profilée à pistons</b> trois clefs, verrouillage automatique, <b>à bétonner</b> , avec manchon galvanisé à chaud type 470.60, enfoncement env. 400 mm			10,0	4070UZH
<b>Vaporisateur d'entretien de l'inox contenu 400 ml</b> Nettoyage et entretien donne un film de protection à long terme				430.58



Autres dimensions et exécution sur demande. Les poteaux en acier inox sont fabriqués sur commande. Ni annulation, ni reprise.